



GULF WESTERN OIL
GO THE DISTANCE



SUPER-SYN LX GREASE

СИНТЕТИЧЕСКАЯ СМАЗКА НА ОСНОВЕ ЛИТИЕВОГО КОМПЛЕКСА

SUPER-SYN LX Grease – это смазка на основе синтетического масла, загущенная литиевым комплексом. Смазка содержит антиоксиданты, ингибиторы коррозии и комплекс противозадирных и противоизносных присадок (EP/AW), произведенных по висмутовой технологии.

Благодаря сочетанию литиевого комплекса и синтетических базовых масел высокой вязкости данная смазка подходит для высоконагруженных подшипников, работающих в условиях низких и средних скоростей, при повышенных температурах, а также во влажной и коррозионных средах. Структура комплексного мыла придает продукту высокую степень механической стабильности, улучшает рабочие характеристики в вибрирующих корпусах и увеличивает интервалы до повторного смазывания.

Специально разработанный пакет висмутовых присадок обеспечивает повышенную способность переносить высокие нагрузки, а также противостоять вибрационным и ударным нагрузкам. Смазка SUPER-SYN LX Grease – это современный высокоэффективный синтетический продукт, подходящий для промышленного и автомобильного применения. Универсальные свойства продукта и широкий температурный диапазон делают ее основным выбором для различных типов подшипников, в том числе в условиях высоких нагрузок. Консистенция смазки подходит для использования в промышленных централизованных смазочных системах.

ПРЕМУЩЕСТВА

- Превосходная тепловая и окислительная стабильность
- Отличная устойчивость к шокным нагрузкам
- Высокая нагрузочная способность
- Обеспечивает максимальный срок службы оборудования

СПЕЦИФИКАЦИИ

Super-Syn LX Grease соответствует следующим спецификациям:

- ISO 12924: L-XD (F) DIB1.5
- DIN 51502: KPHC1.5N-40

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Продукт следует хранить в производственной упаковке под укрытием во избежание попадания воды и размокания маркировки. Хранить при температуре не выше 60°C.

БЕЗОПАСНОСТЬ, ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ И ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Информация о безопасности, влиянии на здоровье и окружающую среду содержится в Паспорте безопасности для данного продукта, который можно получить, позвонив в Gulf Western Oil по телефону 02-9673-9600.

GULF WESTERN PREMIUM QUALITY LUBRICATING OILS (AUST) PTY LTD

Head Office: 92-96 Links Road, St Marys NSW 2760 - PO BOX 515 Kingswood, NSW 2747

Дистрибуция и тех. поддержка в России: www.gulfwestern.ru

Email: info@gulfwestern.ru

Телефон: +7 423 245 6141



GULF WESTERN OIL
GO THE DISTANCE

SUPER-SYN LX GREASE

СИНТЕТИЧЕСКАЯ СМАЗКА НА ОСНОВЕ ЛИТИЕВОГО КОМПЛЕКСА

СТАНДАРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

SUPER-SYN LX	Метод испытания	Результат
Загуститель		Литиевый комплекс
Тип базового масла		Синтетическое
Текстура		Однородная
Цвет	Визуально	Бежевый
Класс NLGI	ASTM D217	1.5
Температура каплепадения	IP 396	>260°C
Вязкость базового масла при 40°C при 100°C	ASTM D7152 ASTM D7152	460 мм ² /с 51 мм ² /с
Испытание на ЧШМ, нагрузка сваривания	DIN 51350:4	3200 N
Водостойкость при 90°C при 79°C	DIN 51807:1 ISO 11009	1 <10%
Защита от коррозии, испытание Emcor на воздействие соленой воды	ISO 11007	≤2 - 2
Давление потока смазки при -40°C	DIN 51805	<1400 мбар
Смазывающая способность, SKF R2F, испытание В при 150°C	SKF	Выдержано
Плотность	IP 530	870 кг/м ³
Диапазон температур		от -40°C до 150°C (макс. 220°C)

Стандартные показатели являются только ориентировочными значениями для специалистов, не являются обязательной спецификацией для производства или продажи, а также не влекут какой-либо юридической ответственности.

GULF WESTERN PREMIUM QUALITY LUBRICATING OILS (AUST) PTY LTD

Head Office: 92-96 Links Road, St Marys NSW 2760 - PO BOX 515 Kingswood, NSW 2747

Дистрибуция и тех. поддержка в России: www.gulfwestern.ru

Email: info@gulfwestern.ru

Телефон: +7 423 245 6141